




Kreuzgriff DIN 6335

aus Kunststoff

Duroplast hochglänzend

Form K mit Gewindebuchse aus verzinktem Stahl oder Messing



d ₁	d ₂	d ₃ ~	h ₁ ~	h ₂ ~	t min.
20	M4	10	13	6	6,5
25	M5	12	16	8	9,5
32	M6	14	20	10	12
40	M8	18	25	13	14
50	M10	22	32	20	18
63	M12	26	40	25	22
80	M16	35	50	30	30
100	M20	34	65	38	30

Ausführung:

Kunststoff:

- Duroplast, PF 31, hochglänzend, schwarz

Gewindebuchse:

- Stahl verzinkt
- Messing (Substandard)
Ausführung K 20 x M4 nur mit Messingbuchse

Hinweise:

- Die Größe 100 mm ist in der DIN-Norm nicht vorgesehen.
- Andere Ausführungen (insbesondere mit speziellen Armierungsteilen gemäß Kundenanforderungen) und Farben auf Anfrage.
- Technische Informationen siehe Seite 40 ff.

Artikelbezeichnung:

Die Artikelbezeichnung setzt sich zusammen aus

- der Norm „DIN 6335“
- dem die Form kennzeichnenden Buchstaben „K“
- dem Kopfdurchmesser d₁
- dem Gewindemaß d₂
- dem Zusatz „Ms“, falls Messingbuchse gewünscht

Bestellbeispiele:

Kreuzgriff DIN 6335 - K 25 x M5

Kreuzgriff DIN 6335 - K 40 x M8 Ms

